

# SCHEMA TECNICA - La Vedova Ingegnosa

**1)** Sono previsti 2 cantanti (Soprano e Baritono), due mimi  
Orchestra d'archi composta da 11 elementi e cembalo.  
L'orchestra deve essere disposta ai piedi del palco. La Scenografia è costituita da immagini retroproiettate su PVC.  
Sono previsti in scena due piccoli tavoli e quattro sedie

**2)** Il luogo ideale per allestire l'opera secondo le caratteristiche appena descritte è un palcoscenico di teatro. Nel dettaglio:

Palco:

- larghezza boccascena 9 metri
- profondità 10 metri
- quinte laterali
- profondità nel retropalco utile alle retroproiezioni

L'utilizzo dello spazio è per due giorni: il primo giorno di prova, il secondo per l'esecuzione.

**3)** Sarebbe pertanto richiesto un piazzato bianco di sufficiente luminosità su tutta la superficie dell'area scenica. Nel dettaglio:

Service luci:

- 20 PC da 1.000
- 6 fari controluce PAR
- gelatine

Service per le retroproiezioni - Videoproiezione retro su fondale tela esistente in loco del Teatro, tramite videoproiettore Epson 15K con ottica adeguata - misure indicative proiezione 10,00m. x 6,00m.

**4)** Si richiede la disponibilità in loco di un cembalo italiano (415) con tastiera traspositrice, undici leggjii e luci da leggio. Alcune casse-guida per amplificare il cembalo.

**5)** disponibilità di: tecnici audio e luci, facchinaggio (personale in dotazione al luogo di realizzazione)

**6)** alloggio per 17 persone per due notti

